



ALLEGRO PLUS : LE BIEN-ÊTRE EN TOUTE SIMPLICITÉ. L'ALLEGRO PLUS EST LA SOLUTION IDÉALE POUR VOTRE INTÉRIEUR QUELLE QUE SOIT LA SAISON.

Jet d'air orientable grâce aux volets ajustables.



L'Allegro Plus fonctionne au nouveau réfrigérant R-410A qui accroît ses rendements énergétiques et ne dégrade pas la couche d'ozone.



4 produits en 1: chauffage, climatiseur, déshumidificateur et ventilateur.



Télécommande avec un écran large et simple d'utilisation.



Nouvelle version Quick coupling, prêt-à-posser.



Allegro plus
Quick coupling

Allegro plus

Système Réversible	Taille	09	12	09	12
Puissance frigorifique nominale	kW	2,5	3,5	2,5	3,5
Puissance absorbée nominale (Froid)	W	890	1246	889	1245
E.E.R.	W/W	2,81	2,81	2,81	2,81
Classe énergétique (Froid)		C	C	C	C
Consommation énergétique	kWh	445	623	445	623
Puissance calorifique nominale	kW	2,9	4	2,9	4,0
Puissance absorbée nominale	W	903	1246	903	1246
C.O.P. (+7°C)	W/W	-	-	3,21	3,21
Classe énergétique (Chaud)		C	C	C	C

Unité intérieure	Référence	42HQE009QC	42HQE012QC	42HQE009F	42HQE012F
Déshumidification	l/h	1,0	1,2	1,0	1,2
Débit d'air nominal (PV/MV/GV)	m³/h	349/400/450	378/468/641	349/400/450	378/468/641
Pression sonore* (PV/MV/GV)	dB(A)	27/30/32	26/29/33	28/30/33	26/29/36
Puissance sonore (PV/MV/GV)	dB(A)	46/49/51	43/49/54	47/49/52	45/48/55
Dimensions (H x L x P)	mm	250 x 750 x 188	280 x 815 x 195	250 x 750 x 188	280 x 815 x 195
Poids	kg	12,5	14,5	8,5	10,5
Alimentation	V-ph-Hz	230-1-50	230-1-50	230-1-50	230-1-50

Unité extérieure	Référence	38YE009QC	38YE012QC	38YE009G	38YE012G
Type de compresseur		Rotatif	Rotatif	Rotatif	Rotatif
Réfrigérant		R-410A	R-410A	R-410A	R-410A
Longueur maximum	m	4	4	10	10
Dénivelé maximum	m	4	4	5	5
Longueur préchargée totale	m	-	-	5	5
Raccords flare	pouces	Connexion rapide	Connexion rapide	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"
Débit d'air	m³/h	1900	1900	1900	1900
Pression sonore* (Froid/chaud)	dB(A)	40	41	40	41
Puissance sonore (Froid/chaud)	dB(A)	60	61	60	61
Dimensions (H x L x P)	mm	550 x 780 x 270	550 x 780 x 270	550 x 780 x 270	550 x 780 x 270
Poids	kg	29	36	32	40
Intensité maximum	A	-	-	-	-
Alimentation	V-ph-Hz	230-1-50	230-1-50	230-1-50	230-1-50
Plage de fonctionnement (Froid)	°C	11 / 43	11 / 43	11/43	11/43
Plage de fonctionnement (Chaud)	°C	-10 / 24	-10 / 24	-10/24	-10/24

* Niveau de pression sonore à 3,5 m de distance de l'unité intérieure et 4 m de l'unité extérieure en champ hémisphérique.



Pour plus d'informations rendez-vous sur le site internet www.carrier.fr



RIC0083-GR-42HQE-C

L'énergie est notre avenir, économisons la !

L'ART DE LA CLIMATISATION.



Allegro plus

42HQE

PLUS DE CONFORT ET DE SIMPLICITÉ



Le confort et la qualité à portée de main.

L'Allegro Plus vous assurera une fraîcheur agréable en été et un confort chaleureux en hiver. Également disponible en version Quick coupling* permettant une installation simplifiée et flexible.

* Prêt-à-posser.



L'ART DE LA CLIMATISATION.



Une grande efficacité tout au long de l'année

L'Allegro Plus prend soin de vous en vous garantissant qualité et efficacité. C'est le choix idéal pour toute la famille : facile d'utilisation et très flexible, il peut également être utilisé en modes ventilation et déshumidification.



CLIMATISEUR

DÉSHUMIDIFICATEUR

CHAUFFAGE

VENTILATEUR

Unité intérieure élégante...

Avec ses lignes modernes, l'Allegro Plus est une unité sobre, élégante. C'est le bon choix pour tous ceux qui recherchent un système simple, performant et moderne.



... et unité extérieure compacte.

De plus, l'unité extérieure est compacte et discrète.



Connexion Quick coupling : simple et rapide à installer

L'Allegro Plus est désormais proposé dans une nouvelle version Quick coupling* : l'installation est plus rapide et simplifiée. Le système de connexion performant garanti une fiabilité et une qualité à toute épreuve, sans risque de fuite de gaz.




SIMPLE ET SÛR

A poser soi-même !

Une installation d'une simplicité extraordinaire !

L'Allegro Plus Quick Coupling* fonctionne au R-410A, le réfrigérant qui ne dégrade pas la couche d'ozone et qui accroît les rendements énergétiques. De plus, l'échangeur a été revêtu d'un traitement anticorrosion Blue-fin qui le met à l'abri des problèmes d'usure.



* Prêt-à-poser avec liaisons frigorifiques de 4 m.



L'ART DE LA CLIMATISATION.

Votre bien-être est sous votre contrôle

La télécommande ergonomique permet une utilisation facile des fonctions de l'Allegro Plus. L'écran large permet une visualisation rapide des paramètres actifs.

- E** FONCTION ECO
La mise en route de la fonction ECO permet de réduire la puissance consommée par l'unité.
- VITESSE DE VENTILATION
La vitesse du ventilateur peut-être choisie manuellement en fonction des besoins de l'utilisateur.
- FONCTION HORLOGE
Grâce à cette fonction, il est possible de mettre en route ou d'arrêter l'unité au moment désiré.
- DIRECTION DU FLUX D'AIR
La direction du flux d'air peut-être ajustée afin d'optimiser la distribution d'air dans la pièce.